

附表 2:

### 行业标准项目建议书

建议项目名称 (中文)	车用焊缝密封胶			建议项目名称 (英文)	Seam Sealant	
制定或修订	<input checked="" type="checkbox"/> 制定		<input type="checkbox"/> 修订	被修订标准号		
采用程度	<input type="checkbox"/> IDT	<input type="checkbox"/> MOD	<input type="checkbox"/> NEQ	采标号		
国际标准名称 (中文)				国际标准名称 (英文)		
采用快速程序	<input type="checkbox"/> FTP			快速程序代码	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C
ICS 分类号	83.180			中国标准分类号	G39	
牵头单位	广东时利和汽车实业集团有限公司			体系编号	01-185-03-02-02	
参与单位	上海橡胶制品研究所有限公司、天津三友、湖北回天等			计划起止时间	2019.01~2020.12	
目的、意义或必要性	车用焊缝密封胶主要用于汽车车身焊缝处的密封，具有优异的防水、防尘耐腐蚀性能。目前，车用焊缝密封胶在中国市场，本土生产产品的份额已超 90%，急需建立标准，统一规范技术指标和测试方法，确保汽车用焊缝密封胶质量，满足新能源汽车轻量化需求，打造中国品牌。					
范围和主要技术内容	本标准适用于以 PVC 树脂和（或）丙烯酸树脂为主体材料的车用焊缝密封胶，应用于车身的内、外焊缝的密封，起到防水、防尘、防腐等作用。 主要技术内容涉及车用焊缝密封胶的耐水性、耐油性、耐介质性能。					
国内外情况 简要说明	目前国内外尚无同类产品标准。 标准参考国外先进公司的技术规范及要求。 标准位于胶粘剂标准体系中的专用密封胶标准子体系。 在本标准涉及的技术内容中，无知识产权问题。					
牵头单位	(签字、盖公章) 胡建华 月 日		标准化技术组织	(签字、盖公章) 月 日		部委托机构 (签字、盖公章) 月 日

- [注 1] 填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；
- [注 2] 选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；
- [注 3] 选择采用快速程序，必须填写快速程序代码；
- [注 4] 体系编号是指在各行业（领域）技术标准体系建设方案中的体系编号